

Q8 FORMULA RALLYE BD&G 15W-40

Descrizione

Q8 FORMULA RALLYE BD&G SAE 15W-40 è un olio motore a base minerale, multigrado, di elevata qualità, per motori funzionanti a benzina, gasolio o GPL di autovetture, aspirati o turbocompressi operanti in condizioni di esercizio gravose.

Applicazioni

Q8 FORMULA RALLYE BD&G è stato formulato con una miscela di oli base paraffinici severamente raffinati al solvente ed un selezionato pacchetto di additivi, in grado di garantire lunghe percorrenze con la stessa carica di olio.

Specifiche

- ACEA A2/B2
- API SJ/CF
- MB 229.1
- VW 501.01, 505.00 (01/97)

Proprietà e prestazioni

- Consente lunghe percorrenze con la stessa carica di olio, mantenendo il motore pulito e prevenendo la formazione di morchie nere (black sludges).
- Protegge il motore dall'usura nelle più diverse condizioni climatiche.
- Mantiene a lungo le sue caratteristiche di viscosità garantendo un'eccellente lubrificazione.
- Garantisce buone proprietà di scorrevolezza a freddo.
- Superiori caratteristiche antiossidanti, antiruggine ed anticorrosione.

Caratteristiche

Proprietà	Metodologia	Unità	Grandezze
Viscosità	SAE		15W-40
Densità a 20 °C	ASTM D 4052	Kg/m ³	874
Viscosità a 40 °C	ASTM D 445	cSt	110
Viscosità a 100 °C	ASTM D 445	cSt	15
Indice di Viscosità	ASTM D 2270		140
Punto di congelamento	ASTM D 97	°C	-33
Punto di infiammabilità	ASTM D 92	°C	220

Le caratteristiche sono medio – indicative e non costituiscono specifica – 201703

Conqord Oil S.r.l.

Via Volpedo, 2 - 15050 Castellar Guidobono (AL)
Tel. +39 02 90595.1 - q8oils@conqordoil.it - www.Q8Oils.it