

## Q8 UNIMIX 2T

### Descrizione

**Q8 UNIMIX 2T** è un olio minerale per motori a due tempi, con lubrificazione separata e non, raffreddati ad aria o a liquido.

### Applicazioni

**Q8 UNIMIX 2T** è specificamente studiato per motori a due tempi operanti ad alte temperature ed in condizioni di carico mediamente gravose. Ideale per motocarri, motozappe, tosaerba, motofalciatrici e scooter.

Risponde alle specifiche internazionali sotto riportate.

### Specifiche

- API TC
- Jaso-FB

### Proprietà e prestazioni

**Q8 UNIMIX 2T** è formulato con uno speciale pacchetto di additivi in grado di prevenire la formazione di depositi alle alte temperature.

- Riduce il fenomeno dell'imbrattamento delle candele e delle pre-accensioni causate da depositi.
- Assicura un'eccellente lubrificazione dei cilindri e dei cuscinetti.
- Previene il bloccaggio delle fasce elastiche dei pistoni ed evita la rigatura dei cilindri.
- Da utilizzare in miscela alle percentuali previste dal costruttore del motore.

### Caratteristiche

Proprietà	Metodologia	Unità	Grandezze
Colore	Visivo		Rosso
Aspetto	Visivo		Limpido
Densità a 20 °C	ASTM D 4052	Kg/m3	0.875
Viscosità a 40 °C	ASTM D 445	cSt	65
Punto di congelamento	ASTM D 97	°C	-12
Punto di infiammabilità	ASTM D 92	°C	110

Le caratteristiche sono medio – indicative e non costituiscono specifica – 201904

**Conqord Oil S.r.l.**

Via Volpedo, 2 - 15050 Castellar Guidobono (AL)  
Tel. +39 02 90595.1 - q8oils@conqordoil.it - www.Q8Oils.it