


QUARTZ 7000 10W-40



Lubrificante multigrado a base sintetica per motori benzina e Diesel.

APPLICAZIONI

- TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 è stato sviluppato per tutti i motori benzina e Diesel di vetture da turismo ed utilitarie leggere.
- TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 è adatto particolarmente alle motorizzazioni turbo compresse e multi valvola.
- TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 soddisfa le condizioni d'utilizzo più difficili (autostrada, ciclo urbano intenso, stop and go, ecc.), in ogni stagione.
- TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 è perfettamente adatto ai motori equipaggiati di marmitte catalitiche. E' adatto a tutti i motori a benzina o GPL.

PRESTAZIONI

Specifiche internazionali

ACEA A3/B3-04
API SL/CF

Omologazioni Costruttori

PSA PEUGEOT & CITROEN Benzina e Diesel-PSA E04/D04 Liv. 2
VOLKSWAGEN Liv. 500.00/505.00 (01/97)
DC pag. 229.1

VANTAGGI CLIENTI

Qualità garantite

Multifunzionale

Ogni condizione di utilizzo

Protezione ottimale

- Soddisfa le norme API SL e ACEA a garanzia di **una perfetta e costante qualità del lubrificante.**
- Olio a base sintetica con un campo d'applicazione molto ampio.
- **Elevato indice di viscosità ed eccellente stabilità in servizio** grazie alla sua tecnologia che consente di associare le qualità degli oli fluidi (partenze a freddo facilitate) e quelle degli oli viscosi (perfetta lubrificazione a caldo, basso consumo di lubrificante).
- Eccellenti **proprietà detergenti e disperdenti che mantengono il motore pulito e prestazionale.**
- Eccellenti **proprietà anti-usura che proteggono i pezzi più sensibili del motore.**

CARATTERISTICHE

TOTAL QUARTZ 7000 10W-40	Metodo	Unità	Grado SAE 10W-40
Densità a 15 °C		Kg/Dm3	0,872
Viscosità cinematica a 40°C	ASTM D445	mm2/s	97,7
Viscosità cinematica a 100°C	ASTM 445	mm2/s	14,5
Indice di viscosità	ASTM D2270	-	152
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	- 39
Punto d'infiammabilità VA	ASTM D92	°C	226

I valori delle caratteristiche forniti in questa tabella sono dei dati tipici a titolo indicativo.

TOTAL LUBRIFIANTS
16, rue de la République
F- 92800 PUTEAUX
1/1

QUARTZ 7000 10W-40
Versione Aprile 2004
MPC/04/04



Questo lubrificante utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l'applicazione per la quale è previsto non presenta dei rischi particolari. Una scheda dei dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. è disponibile presso gli uffici commerciali.